

**Kontakt:**

info@pichano.se

www.pichano.se

026-54 56 00

**EXROLL®**

## Svängbar bandtransportör typ CBTS

Exroll® är en produktserie för transport och hantering av pappersrullar. Vi kan leverera allt från små komponenter och maskiner till kompletta produktionslinjer.

För transport av liggande rullar oberoende av rulldiameter och placerad över golv.


Transportband med trapp-profil och tätliggande plana rullar under bandet och garanterar en skonsam och säker transport av pappersrullen (ingen teleskopering).

Driftens och spännanordningens utformning möjliggör problemfri reversering av transportbandet.

Levereras komplett med räls för ingjutning i golv.

### Teknisk information

- › Stålkonstruktion av svetsade balk- och fyrkantsprofiler.
- › Engångsmorda, kullagrade bär- och returrullar, d=70 mm, deln. 100 mm med justerbar fästeanordningar för bandstyrning.
- › Gummerad drivtrumma, ändtrummar d=200 mm med ställager samt gejderstyrd spännanordning.
- › Transportband, trappat med alternativt 300, 400 eller 500 mm bandbredd. Svängcentrum med sfäriska kullager. Löphjul för svängrörelse av material SIS 2172.
- › Drift, kuggväxelmotor samt kedjetransmission med ingreppsskydd.



### Teknisk data

<b>Installerad motoreffekt; transportörer:</b>	Normalt 2,2 kW – 10 kW
<b>Installerad motoreffekt; svängrörelse:</b>	Normalt 1,1 kW
<b>Transporthastighet:</b>	Normalt 0,15 – 0,3 m/s